



Der **KVM AS-9104DA DVI** ist ein professioneller 4-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den **KVM AS-9104DA DVI** mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt über die 4 mitgelieferten Anschlusskabel am Computer per USB sowie DVI.

## Spezifikationen

|                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastatur-/ Maus-Anschluss        | USB                                                                                                                                                                                       |
| Monitoranschluss                 | DVI                                                                                                                                                                                       |
| Slot für IP-Erweiterungsmodul    | 0                                                                                                                                                                                         |
| Ausgänge                         | 4                                                                                                                                                                                         |
| Maximale Anzahl verwaltbarer PCs | 256 max. 2 Ebenen                                                                                                                                                                         |
| Geeignet für Schränke            | Ab 400mm Tiefe                                                                                                                                                                            |
| Anschlüsse                       | 4x DVI/USB/Audio                                                                                                                                                                          |
| LEDS4                            | 4x Connect, 4x Auswahl                                                                                                                                                                    |
| Unterstützte Betriebssysteme     | Keine Einschränkungen                                                                                                                                                                     |
| Switch Modi                      | Hotkey<br>OSD Menü                                                                                                                                                                        |
| Switch Scan-Zeit                 | 1-255s<br>(OSD einstellbar)                                                                                                                                                               |
| DDC                              | •                                                                                                                                                                                         |
| Display Auflösung                | max. 1920x1200                                                                                                                                                                            |
| Stromversorgung                  | Externes Netzteil                                                                                                                                                                         |
| Input                            | 9V-12V 1A                                                                                                                                                                                 |
| Material                         | Korrosionsbeständiger Stahl                                                                                                                                                               |
| Betriebstemperatur               | -10°C~60°C                                                                                                                                                                                |
| Lagertemperatur                  | -30°C~70°C                                                                                                                                                                                |
| Luftfeuchtigkeit                 | 0-80%                                                                                                                                                                                     |
| MBTF                             | Durchschnittlich 120000Std.                                                                                                                                                               |
| Netto-Abmessungen (H/B/T)        | 43x432x156mm                                                                                                                                                                              |
| Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)  | 150x465x200mm                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht                     | 3,51kg                                                                                                                                                                                    |
| Bruttogewicht                    | 4,095Kg                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit               | Versandeinheit: 1 Stück                                                                                                                                                                   |
| Garantie und Gewährleistung      | 24 Monate Garantie                                                                                                                                                                        |
| Artikelnummer                    | 88887301                                                                                                                                                                                  |
| EAN-Code                         | 4260455645744                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang                     | 8x Anschlusskabel USB/DVI, Audio 4Pin (180 cm)<br>19" Einbauwinkelset<br>Externes Netzteil<br>(Input: 100V-240V/0,35A, Output 9V/1A)<br>Bedienungsanleitung auf CD<br>(Deutsch, Englisch) |
| Merkmale                         | 4x Hotkeys<br>Passwortschutz für Tastatur und Monitor                                                                                                                                     |

- = vorhanden
- = nicht vorhanden