



Modell: Greatwall GW-BKPV2CB

Art.: 88887428

Greatwall CRPS-Chassis GW-BKPV2CB für modulare Netzteillösungen bis 2000 W

Leistungsstarkes und modular aufgebautes CRPS-Chassis, ausgelegt für Netzteilmodule mit einer Gesamtleistung von bis zu 2000 W. Das Chassis unterstützt PMBus zur Überwachung und Kommunikation und bietet umfangreiche Anschluss- und Monitoringmöglichkeiten.

Highlights:

- Für CRPS-Module bis zu 2000 W
- Highpower 12V-6x2 Anschluss
- Modularer Aufbau
- PMBus-Unterstützung
- Bis zu 25 A Dauerleistung auf den 3,3-V- und 5-V-Leitungen
- Anschluss für Alarm-LED
- Integrierter Alarm-Reset-Schalter
- I²C-Bus für zusätzliche Kommunikations- und Überwachungsfunktionen
- Umfangreicher Kabelsatz inklusive

Merkmale

Für Module bis zu 2000W
Intel CRPS-Formfaktor
12V-2x6 Anschluss
Modulares Kabelmanagement

Eingang

Eingangsspannung

12V=

Ausgang

Ausgangsspannung

Nennstrom

+ 12V

bis zu 166A je nach eingesetzten Modulen

- 12V

max. 0,5A

5V

max. 25A

3,3V

max. 25A

5Vsb

3A

Nennleistung Gesamt

max. 2000W je nach eingesetzten Modulen

Anschlüsse

Mainboard

1x 20+4Pin

CPU 4+4

2x 4+4Pin

GPU 12V-2x6

1x

PCIe

2x 6+2Pin

SATA

2x 3x15Pin

Molex

2x 3x4Pin

LED

1

Alarm Reset

1

I²C Bus

1

Umweltbedingungen

Temperatur

0°C - 55°C (im Betrieb)

-40°C - 70°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit

bis zu 85% (im Betrieb, nicht kondensierend)

bis zu 95% (Lagerung, nicht kondensierend)

Höhenlage

0 - 5000m (Betrieb)

0 - 15000m (Lagerung)

Lieferumfang

Netzteilgehäuse

Garantie

5 Jahre

Logistische Daten

Abmessungen	225 x 77 x 84 mm
Netto-Gewicht	1,140 kg
Brutto-Gewicht	1,300 kg
Artikelnummer	88887428
GTIN	4262531060076
Verpackungseinheiten	1 Stück 10 Stück (Karton)